

Item	Unité	LSC0507DEM	LSC0607DE	LSC0608DEM	LSC0808DE	LSC1012DE	LSC1212DE	LS1414DE
DIMENSIONS								
A - Hauteur de travail maximale	m	6,5	7,8	7,6	10	12	14	16
B - Hauteur plancher maximal	m	4,5	5,8	5,6	8	10	12	14
C - Hauteur plancher - position repliée	m	0,939	0,95	1,1	1,21	1,34	1,47	1,66
D - Longueur panier - extérieur	m	1,3	1,64	1,36	2,28	2,28	2,28	2,88
E - Largeur panier extérieur	m	0,72	0,75	0,72	0,81	1,15	1,15	1,34
F - Longueur panier - avec extension	m	0,6	0,9	0,6	0,9	0,9	0,9	1,35
G - Longueur repliée	m	1,47	1,85	1,53	2,49	2,49	2,49	3,14
H - Longueur repliée (sans échelle)	m	1,32	1,66	1,37	2,29	2,29	2,29	2,9
I - Largeur	m	0,76	0,785	0,81	0,83	1,19	1,19	1,4
J - Hauteur position repliée (barrières sorties)	m	2,00	2,15	2,20	2,37	2,50	2,63	2,74
K - Hauteur position repliée (barrières rentrées)	m	1,63	1,72	1,79	1,81	1,94	2,07	1,97
L - Empattement	m	1,07	1,32	1,13	1,88	1,88	1,88	2,46
M - Garde au sol (centre machine)	mm	60	60	60	100	100	100	150
N - Garde au sol (antirenversement)	mm	16	20	16	20	20	20	20
CAPACITES								
Capacité de charge	kg	240	230	230	230	350	320	350
Capacité de charge - extension de plateforme	kg	110	100	113	113	120	120	136
Nombre max. de personnes en nacelle int.	/	2	2	2	2	2	2	3
Vitesse de translation -position repliée	km/h	4	4	4	4	4	4	4
Vitesse de translation -position déployée	km/h	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Rayon de braquage - intérieur	m	0	0	0	0	0	0	0,3
Rayon de braquage - extérieur	m	1,5	1,6	1,5	2,2	2,3	2,3	3,12
Vitesse de montée et de descente	s	23/21	25/20	30/25	38/42	55/52	60/55	90/60
Aptitude en pente - position repliée	/	25%	30%	25%	25%	25%	25%	25%
Pente de travail maximale (latérale/verticale)	°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°
Dimension de pneumatiques	mm	230x80	356x114	230x80	381x127	381x127	381x127	381x127
PERFORMANCES								
Moteur	kW	0,4	0,75	0,55	1,1	1,5	1,5	1,74
Batterie	/	95Ah	215Ah	95Ah	225Ah	240Ah	300Ah	300Ah
Alimentation	/	24V15A	24V30A	24V30A	24V30A	24V30A	24V30A	24V30A
POIDS								
Poids total	kg	895	1540	1320	2200	2980	3170	3720